

Tuoteseloste

päivitetty 05/08

ERI KEEPER PLUS 3312

KÄYTTÖALA:	Kosteudenkestävä yleispuuliima puupintojen liimaukseen sisällä ja ulkona Soveltuu myös lattialämmityskohteisiin
TUOTEOMINAISUUDET:	Täyttää D3 – luokan kosteusvaatimuksen Kestää pakkasta -20 °C asti, tilapäistä säilytystä -25 °C asti Jäätynyt liima voidaan käyttää normaalisti sulamisen jälkeen Hyvät joustavuusominaisuudet ja voimakas tartunta alustaan Helppoa levittää telalla tai pensselillä
PAKKAUSKOKO:	300 ml, 750 ml

Tekniset tiedot:	Koostumus	Modifioitu PVCa -dispersio
	Väri	Valkoinen (kuivunut liimasauma väritön)
	Olomuoto	Viskoosinen, juokseva
	Ominaispaino	n. 1030 kg / m ³
	Kuiva-ainepitoisuus	n. 48 %
	pH	n. 3
	Liuote	Vesi
	Leimahduspiste	Ei syttymisvaaraa
	Viskositeetti	n. 12000 mPa.s Brookfield RVT, sp 6,20 r/min (25 °C)

Käyttötiedot:	Menekki	n. 100 – 180 g / m ²
	Työskentelylämpötila	Alin liimauslämpötila + 10 °C
	Työskentelyaika	n. 10 min
	Kuivumisaika	Lopullinen kovuus noin 12 tuntia (+23 °C / RH 50 %)
	Lämmönsietokyky	-20 °C - + 70 °C
	Kosteudensietokyky	Hyvä D3, DIN EN 204/205

Varastointi:	Säilyy viileässä ja kuivassa. Säilyvyys vähintään 1 vuoden avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Korkki pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.
---------------------	--

Käyttöohje:

Varmista, että molemmat liimattavat pinnat ovat kuivat ja puhtaat. Levitä liima toiselle liimattavista pinnoista. Saadaksesi vahvemman liimasauman tai jos kyseessä on kova puulaji (esim. tammi), levitä liima molemmille puoleille. Purista puukappaleet yhteen 10 min kuluessa. Pyyhi purseet ja tahrat välittömästi kostealla rätillä. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti. Liima kestää tilapäisen säilytyksen – 25 °C saakka. Liima jäätyy, mutta voidaan sulamisen jälkeen käyttää normaaliin tapaan

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työkohteessa. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima voidaan poistaa mekaanisesti.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.