

GALVACOLOR

Viite: 10678-10725

1. Yleiskuvaus

Sinkkifosfaattinen suojapinnoite. Ihanteellinen putkilinjojen identifiointiin. Pohjamaali ja pinnoite samassa. Kuivuu nopeasti. Virallinen RAL väriluokitus noudattaa suojausluokkaa C3 (ISO 12944-2).



2. Ominaisuudet

- Ei sisällä kloorattuja liuotteita.
- Ei sisällä lyijyä eikä kromaatteja.
- Suojaa metalleja ja metalliseoksia.
- ISO 12944-2 suojausluokka C3

3. Käyttökohteet

- Pitkäaikainen korroosionesto.

4. Käyttöohjeet

- Ravista kunnes sekoituskuula liikkuu vapaasti tölkipissä.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Poista irtolika teräsharjalla.
- Minimum application temperature = 10 °C
- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Suihkuta noin 20-30 cm päästä kohteesta.
- Levitä ohut tasainen kerros.
- Paras lopputulos syntyy kahdella ohuella kerroksella kuin yhdellä paksulla. Lisäkerrokset voi levittää n. 15-20 min kuluttua.
- Puhdista suutin kääntämällä tölkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes suuttimesta tulee ainoastaan ponneainetta.
- **EU Säästöjen N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

**GALVACOLOR**

Viite: 10678-10725

Ulkomuoto ja väri	Neste.
Tiheys	1.08 g/cm ³ (@ 20°C).
Leimahduspiste	15 °C (Closed Cup)
Tuotteen kuivumisaika	30µm = 20 min
salt spray resistance active product	> 240 h
Typical coat weight	30 µm

6. Pakkaus

Aerosoli 12x500 ML

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyä tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC_GREEN-GALVACOLOR-20100518

Päiväys 18/05/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

