



Tuoteryhmä: RK
Tuotekoodi: D49-50

Sivu 1/2



RK PIKASILOTE

Käyttövalmis, valkoinen, vesiohenteinen, erittäin hienojakoinen ja hyvin värinsä pitävä pikasilote.

TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS

Käyttövalmis

RAAKA-AINE

Täyteaineet (Dolomiitti) ja
Sideaineet

OMINAISPAINO

1,75 kg/l

RAEKOKO

0,03 mm

VÄRI

Valkoinen

PH-ARVO

7-8 Neutraali

RIITTOISUUS

Riippuen tasoitettavasta
alustasta

KÄYTTÖALUE

Soveltuu hyvin päälle maalattaville puupinnoille, kuten ovien, kalusteiden ja ikkunakarmien paikkaukseen. Pikasiloitteella on pitkä työaika, joten sillä on helppo ylikitata esim. ovet. Ei sovellu käytettäväksi katalyyttimaalien kanssa. Kokeile erikoismaalien yhteensopivuutta ensin huomaamattomaan kohtaan.

Alustan esikäsittely:

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattavat pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

Työvälineet: Teräslasta

Säilytys: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

Käyttöturvallisuus: Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

Kuljetus: VAK/ADR ei luokiteltu

Säilyvyys: Yksi vuosi

Pakkaus: Muoviastia PE

Pakkauskoot: 190 ml ja 500 ml tuubit

TUOTEKOKO

190 ml, 500 ml



Tuoteryhmä: RK
Tuotekoodi: D49-50

Sivu 2/2



Toimituserä: 12 kpl / laatikko

Ympäristön suojele ja jätehuolto: Kierrätettävä pakkaus. Tyhjtä ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme: Puh. 019-457 4400 / info@rakennuskemia.fi / www.rakennuskemia.fi

KUIVUMISAIKA

+20 °C lämpötilassa 1
mm/h

KÄYTTÖOLOSUHTEET

+5 - +35 °C

TUOTEKOKO

190 ml, 500 ml