

## R18PD7-0 | 18V hiiliharjaton iskuporakone



- Hiiliharjaton iskuporakone sopii sekä puuhun että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen.
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa.
- Täysmetallinen, 13mm räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä.
- 2 vaihdetta, joista voidaan valita kuhunkin materiaaliin ja sovellukseen sopiva maksiminopeus.
- 24-portainen vääntömomentinsäätö takaa täydellisen ruuvaustuloksen kerta toisensa jälkeen.
- LED valaisee työstettävän alueen.

	R18PD7-0
Äänen tehotaso (dB(A))	99.0
Ääntenhotaso epävarmuus (dB(A))	3.0
Akustinen paine (dB(A))	88.0
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3.0
By technology new new	Hiiliharjaton
Epävarmuus värinätasossa betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Epävarmuus värinätasossa metalliin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Istukkakapasiteetti (mm)	13
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0-410 / 0-1800
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Ei
Maks. iskuluku (iskua/min)	5330 / 23400
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	54
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. vääntö (Nm)	85
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino [ilman akkua] [Kg]	1.7
Paino akun kanssa (kg)	2.1
Värinätaaso betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	7.8
Värinätaaso metalliin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	1.9
Värinätaaso ruuvaaminen (m/s <sup>2</sup> )	1.2
Värinätaaso ruuvaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	Kierrätettävä pakkaus
Vääntömomentin asetukset	24