

## RSDS680-K | 680W SDS-plus poravasara



- Pneumaattinen vasarointimekanismi tarjoaa jopa 2,1J EPTA iskuenergiaa, ideaali kiveen ja betoniin poraamiseen.
- 680W moottori tarjoaa 0-2,150rpm ja 0-5,000bpm, luokkansa paras suorituskyky 22mm betoniin.
- SDS+ istukka, nopeat ja helpot terien vaihdot.
- Neljä tilaa: iskuporaus, poraus, talttaus ja talttauskulman lukitus.
- Kompakti ja kevyt tarjoaa käyttäjälle maksimaalista kontrollia ja käyttömukavuutta poraamiseen.
- Talttaustoiminto, ideaali esim kaakelien poistoon.
- Iskutoiminnon lukitus, ideaali esim. reikien poraamiseen puuhun, metalliin sekä tiliin.

	RSDS680-K
Äänen tehotaso (dB(A))	98.0
Ääntenohotaso epävarmuus (dB(A))	3.0
Akustinen paine (dB(A))	87.0
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3.0
Epävarmuus värinätasossa betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Istukkatyyppi	Avaimeton
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0-2,150
Maks. iskuluku (iskua/min)	0-5,000
Maks. poraus betoniin (mm)	22
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino (kg)	2.72
Paino [ilman akkua] [Kg]	2.72
Tärinätaaso betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	13.7
Tärinätaaso talttaaminen (m/s <sup>2</sup> )	10.9
Tärinätaaso talttaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	Laukku
Virtalähde	680W