

# 800W iskuporakone RPD800-K

# RYOBI



- Portaaton nopeudensäätö, suunnanvaihto
- Kompakti ja kevyt
- Gripzone pinnoite antaa paremman otteen ja lisää käyttömukavuutta
- Pikaistukka (automaattinen kara)
- LED-valo valaisee työstettävän kohteen



Virtalähde	800 W
Maks. vääntö (Nm)	10
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (kierr./min)	0-3,000
Istukkakapasiteetti (mm)	13
Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/tiiliin (mm)	34/ 13/ 16
Paino (kg)	1.8
Tuotenumero	5133002018
Äänen tehotaso (Lwa)(dB(A))	106.0
Äänentehotason epävarmuus (dB(A))	3.0
Akustinen paine - epävarmuus (dB(A))	3.0
Akustinen paine - mitattu epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (Lpa)(dB(A))	95.0
EAN-koodi	4892210125910
Istukkatyyppi	Avaimeton
Maks. iskuluku (iskua/min)	0-51,000
Maks. poraus betoniin (mm)	16
Maks. poraus puuhun (mm)	34
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. vääntö (Nm)	10
Mitattu akustinen paine (dB(A))	107
Tärinätaaso betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	16.2
Tärinätaaso metalliin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	5.2
Tärinätaaso metalliin porattaessa: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tärinätaaso ruuvaaminen (m/s <sup>2</sup> )	1.3
Tärinätaaso ruuvaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tärinätasossa betoniin porattaessa: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	Muovilaatikko
Vakiovarustus	360° kääntyvä kahva, syvysrajoitin

\*Rekisteröinti vaaditaan. Vieraile kotisivuillamme ja lue lisää ohjeista.