



HALO ES J118 120W R7S 2BL

Lineaarihalogeeneja on perinteisesti käytetty valonlähteinä erilaisissa heittimissä. Ne ovat tehokkaita lamppuja, jotka kestävät hyvin kuumuutta. Siksi ne ovat omiaan käyttökohteissa, joissa tehokasta valoa tarvitaan pitkiä aikoja, kuten esim. remonttikohteissa. Tuotteet on pakattu kestäviin blisterpakkauksiin, jotka suojaavat tuotetta ja joista tuote samalla näkyy selvästi.



Kuputyyppi

lineaarikupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
HALO ES J118 120W R7S 2BL				
9410175	6435200178671	9 x 118 x 9	0.010	HALO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000038	Lamppujännite (min) (V)	220
Energiätehokkuusluokka	D	Lampputeho (W)	120
Halkaisija (mm)	9	Lampun muoto	Putki, kaksipäättyinen
Kanta	R7s	Malli	Kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	2000	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	120
Kierretty lasi	Ei	UV-suojaus	Kyllä
Kokonaispituus (mm)	118	Valovirta (lm)	2250
Lamppujännite (max) (V)	240	Väriämpötila (K) (numeric)	2900