

päivitetty 05/08

CASCO LASILIIMA 2987

KÄYTTÖALA: Lasiliima on auringonvalon vaikutuksesta kovettuva liima. Liimaa paitsi lasia, myös lasia muita materiaaleja vasten.

TUOTEOMINAISUUDET: Kovettuneella liimasaumalla on erinomainen veden- ja kosteudenkesto. Kestää myös joitakin pesuaineita. Liimasauma on kovettuttuaan väritön.

PAKKAUSKOKO: 2 ml

Tekniset tiedot:	Koostumus	Akryylioligomeeri sekoitus
	Väri	Väritön liimasauma, vaaleankellertävä neste
	Ominaispaino	n. 1090 kg / m ³
	Kuiva-ainepitoisuus	n. 100 %
	Paloluokitus	Ei helposti syttyvää
	Liuote	Ei sisällä liuotteita
Käyttötiedot:	Viskositeetti	5 000 – 8 000 mPa
	Työskentelylämpötila	+15°C - +25 °C
	Työskentelyaika	Muutama sekunti
	Lämmönkesto	-10 °C – +120 °C
	Kuivumisaika	Riippuu auringonvalon voimakkuudesta, normaalisti n. 1 – 3 min. Täysin kuiva 24 h:n kuluttua
	Kosteudenkesto	Erinomainen
Varastointi:	Optimaalinen varastointilämpötila 0 °C – +5 °C. Tuote pysyy käyttökelpoisena vähintään 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa auringonvalolta suojattuna	

Käyttöohje:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Mahdollinen rasva tulee poistaa esim. asetonilla. Metallipinta tulee karhentaa hiekkapaperilla. Sovita kappaleet keskenään yhteen. Levitä liima ohuelti toiselle pinnosta. Vältä suoraa auringonvaloa liimaa levitettäessä. Purista kappaleet voimakkaasti yhteen ja aseta kappale auringonvalon alle. Kovettuminen kestää ainoastaan 20 sekuntia auringonvalossa, puolipilvisellä ilmalla noin 1 - 3 min. Lopullisen kovuutensa liima saavuttaa noin 1 vrk kuluessa.


Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Työskennellessäsi huomioi työhygieniä. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on ne huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet asetonilla ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti.

Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.
