



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W20

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Volvo Car Corporation -spesifikaatio Motor Oil VCC RBS0-2AE 0W-20.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 on matalatuhkainen moottoriöljy, jonka HTHS-viskositeetti on alle 2,75 cP.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- Erinomaiset kylmäominaisuudet takaavat luotettavan ja nopean kylmäkäynnistyksen.

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20- öljy on soveltuu käytettäväksi nykyaikaisissa, tehokkaissa Volvon bensiini-, diesel- ja hybridautoissa sekä japanilaisten ja korealaisten valmistajien automalleissa, joissa vaatimuksena on SAE 0W-20 -luokan öljy.

- Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 täyttää tai ylittää ACEA C5 -standardin vaatimukset, joten se edistää moottorin polttoainetaloutta ja auttaa suojaamaan pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmiä.
- Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 ei sovellu käytettäväksi vanhemmissa autojen moottoreissa, jotka on suunniteltu käyttämään korkeamman viskositeettiluokan öljyä.

Suosittelun viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnät:
VOLVO RBS0-2AE 0W-20

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
ACEA C5

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-20
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	41,6
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,4

Ominaisuus	
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,09
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	183
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-57
Leimahduspiste, °C ASTM D92	230
Ominaispaino @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,835

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved