

Ankkurointimassa, 2K-erikoismassa WIT-P 200

Polyesteripohjainen, styreenitön erikoismassa

- Edullinen polyesteripohjainen ankkurointimassa
- Styreenitön, sopii erityisesti kiinnityksiin reikätiilestä muurat-
tuun pintaan
- Kovettuu nopeasti myös matalissa lämpötiloissa
- Ei laajentumista; pieni reuna- ja aksiaalivälitys voidaan
säilyttää
- Patruunaa voidaan käyttää sen säilyvyysajan loppuun
saakka, kunhan sekoitusputki vaihdetaan ja/tai korkki
suljetaan uudelleen
- Suositeltu enimmäiskäsittelylämpötila asennustyössä on
+24 °C (pitkäkestoisesti) / +40 °C (lyhytkestoisesti)

Massan käsittelylämpötila:

- Vähintään +5 °C

Kuljetus ja säilytyslämpötila (patruuna):

- +5...+25 °C

Vähimmäissäilyvyysaika, kun säilytetään oikein:

- 12 kuukautta



25,2

Sisältö/tilavuus	300 ml
Ympäristön lämpötila vähin- tään/enintään/edellytykset	24 - 40 °C/täydellisen kuivumisen jälkeen
Lämmönkestävyys, pitkäai- kainen enint. lämpötilassa	50 °C
Lämmönkestävyys, lyhytai- kainen enint. lämpötilassa	80 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/ edellytykset	18 Kuukautta/5 - 25 °C lämpötilassa
Kemiallinen perusta	2-komponenttinen polyesteri
Väri	Sementinharmaa

Tuotenumero 5918 202 300

Kappalemäärä: 12

Lisätiedot ja -kuvat

Erikoisankkurointimassaa voidaan käyttää kiinnityksiin seuraavissa materiaaleissa:

Muurattu pinta ja halkeilematon betoni C20/25

Kiinnitykset umpitiileen ja halkeilemattomaan betoniin ilman seulatulppaa




Kiinnitykset reikätiileen seulatulpan kanssa

Muurattu pinta:

Vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkerrehyksyankkuri WIT-IG, muovinen seulatulppa WIT-SH

Halkeilematon betoni:

Vaarnaruuvi W-VI-A/S; W-VI-A/A4



0903 420 004