




KIVENISKUSUOJA 1L



RIITTOISUUS

RUOSTEEN
PYSÄYTYS

JOUSTAVA

KORKEA TÄYT-
TÖTEHO

KOVUUS



Maston Kiveniskusuoja suojaa ajoneuvosi kiveniskuille alttiit osat tehokkaasti. Kumimaisen koostumuksensa ansiosta se kestää erinomaisesti kiveniskuja ja suojaa myös ruostumiselta. Lisäksi sillä on ääntä eristävä vaikutus. Maston kiveniskusuoja on päällemaalattavissa useimmilla automaaleilla.


Näin onnistut! Puhdista maalattu käsiteltävä pinta huolellisesti. Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Ruiskulla bar 4-5. Suihkutusetäisyys n. 30 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa. Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen. Kerrosten välisen ajan tulee olla n. 15 min. Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Tahranpoistoon suosittelemme Maston Thinneriä. Peittävyys 1,5m²

Kuivumisaika + 20 °C:ssa: kosketuskuiva 45 min ja kokonaan kuiva 2 tuntia. Päällemaalaus: Ennen päällemaalausta tulee varmistaa, että massa on täysin kuivunut ja tarttunut kiinni käsiteltävään pintaan



CLEAN

PUHDISTA HARJALLA

3 MIN
RAVISTA4 LAYERS
KERROKSET

15 MIN

KERROSTEN VÄLINEN
AIKA

45 MIN

KOSKETUSKUIVA



2H

KÄSITTELYKUIVA



CLEAN

CLEAN WITH CLOTH
AND SOLVENT

RUBBER

LIUOTINPOHJAINEN

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 1l

MYyntierä:

1l: 0 kpl

MASTON Kiveniskusuoja 1L

Tuotenumero	MASTON Kiveniskusuoja 1L	Väri	EAN
4150512	Kiveniskusuoja harmaa Auto 1l		6412490000202
4150511	Kiveniskusuoja musta Auto 1l		6412490000196