



Maston Rust Stop ruosteenpysäyttää pysäyttää tehokkaasti jo alkaneen ruostumisen.

Käyttöohje

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua käsitelty pinta alkaa mustua. Tämä on merkki ruosteenpysäytysprosessin käynnistymisestä. Olosuhteista ja pinnasta riippuen 1-3 tunnin kuluttua käsittelystä (+20°C) on ruostuminen täysin pysäytetty. Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta Maston Aceton:illa. Pinnan jatkokäsittely mahdollista pakkelilla, ruostesuojia- tai tavallisella pohjamaalilla.

Työskentelylämpötila: +8 - +35 °C.

Työvälineiden pesu: Vesi.

Riittoisuus: 20 m²/l.



PUHDISTA HARJALLA



BRUSH TOUCH-UP



**ODOTA KUNNES ON
MUSTA**



KOSKETUSKUIVA



**CLEAN WITH CLOTH
AND SOLVENT**



PÄÄLLEMAALAU



PUHDISTA VEDELLÄ

**HIOTTAVISSA**

SIDEAINE: Alkydi

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 200ml

MYYNTERÄ:

200ml: 0 kpl

MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä

Tuotenumero	MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä	Väri	EAN
607600	Rust Stop ruosteenpysäyttäjä 200ml		6412496076003