

# LED T8

## 9W 25000h PEG BX



### Led-putket

Usein loistelamput halutaan korvata paremman valon antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Lamput ovat suoraan vaihdettavissa loistelamppujen tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Perinteisen 18W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 9W 4000K G13 900lm 25000h 26x590mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). 59cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Taajuus ~50/60Hz.

| 9W 25000h PEG BX |        |      |            |
|------------------|--------|------|------------|
| SNRO             | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
| 4711543          | A7LECA | 0.12 | LED T8     |

**9W 25000h PEG BX**

EC001959

**Asennus**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

**Rakenne**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Väri                   | Valkoinen |
| Rungon väri            | Valkoinen |
| Energiatehokkuusluokka | F         |

**Himmennys ja ohjaus**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen      | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

**Valotekniset tiedot**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 900                      |
| Valovirta (max) (lm)                 | 900                      |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila (min) (K)               | 4000                     |
| Väriämpötila (max) (K)               | 4000                     |
| Säteen kulma (min)                   | 200                      |
| Säteen kulma (max)                   | 200                      |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0                      |

**Elinikä ja suorituskyky****Mitat**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 26  |
| Pituus (mm)     | 590 |

**Sähkötekniset tiedot**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 49.5  |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 49.5  |
| Tehokerroin                   | 0.9   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEl) | 0.128 |