

Voiteluvaseliini, Multi-purpose grease I

Litium-saippuoitu yleisrasva/-voiteluvaseliini

- Vakaa raskaasti kuormitettuna, hapettumisenkestävä
- Tiivistää erinomaisesti. Hylkii pölyä ja likaa
- Hyvä tarttuvuus
- Ei sisällä silikonia, happoja, hartseja eikä AOX-yhdisteitä

Saippuapohja	Litium-12-hydroksistearaatti
Voiteluaineen tunnus	K2K-30
Käyttölämpötila vähint./enint.	-30 - 130 °C
Väri	Keltainen
NLGI-luokka/edellytykset	2/DIN 51818
Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen/edellytykset	110 mm ² /s/40 °C lämpötilassa
Tippapiste vähintään/edellytykset	180 °C/standardin DIN ISO 2176 mukaisesti
Kartiotunkeuma vähintään/enintään/edellytykset	265-295/standardin DIN ISO 2137 mukaisesti
Korroosionkestävyys/luokka	Korroosioluokka 0
VKA-hitsautumisvoima	1800 N
Säilyvyysaika tuotannosta	60 Kuukautta
Perusöljy	Mineraaliöljy



Kuva on viitteellinen

Sisällön paino	Tuotepakkaus	Tuotenumero	Kappalemäärä
400 g	Patruuna	0893 870 1	24
25 kg	Ämpäri	0893 870 103	1

Lisätiedot ja -kuvat

Litiumsaippuoitu mineraaliöljypohjainen yleisvoiteluvaseliini sopii erityisesti sellaisten liuku- ja rullalaakereiden voiteluun, joihin kohdistuu normaali kuormitus.



Ohjeet

Poista pääkappale vivun avulla, jännitä männän varsi ja jousi ja asenna patruuna. Kierrä pää paikalleen, vapauta männän varsi. Kahvallinen rasvapuristin on nyt käyttövalmis.

Huomautus

Rasva toimitetaan muovipatruunassa. Muovipatruuna parantaa varastointia (estää rasvan vuotamisen korkeassa lämpötilassa). Säilytä patruunoita pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. Noudata ajoneuvon, koneen ja laitteiden valmistajien käyttöohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Käsikäyttöinen rasvapuristin 400 g patruunoille 400 g patruunoille (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) tai 500 cm ³ irtorasvalle	0986 00
Easylock-suulakepää rasvapuristimille Rasvapuristimen lukittava hydraulinen suulakepää kaikkiin voitelutöihin ja kunnossapitotöihin ajoneuvojen valmistuksessa, maataloudessa, rakennusalalla ja teollisuudessa.	0986 004 001