

## Voiteluvaseliini II

### Litiumsaippuoitu, korkean paineenkestävä grafiittirasva EP-lisäaineilla

- Erinomainen paineenkestävyys EP-lisäaineiden ansiosta
- Erinomaiset hätäkäyntiominaisuudet grafiitin ansiosta
- Tiivistää hyvin, hyvä korroosiosuojaus
- Kestää hyvin pölyä, likaa ja vettä

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Saippuapohja                                         | Litium-12-hydroksistearaatti               |
| Voiteluaineen tunnus                                 | KPF2K-30                                   |
| Käyttölämpötila vähint./enint.                       | -30 - 130 °C                               |
| Väri                                                 | Harmaa, Musta                              |
| NLGI-luokka/edellytykset                             | 2/DIN 51818                                |
| Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen/edellytykset | 110 mm <sup>2</sup> /s/40 °C lämpötilassa  |
| Tippapiste vähintään/edellytykset                    | 180 °C/standardin DIN ISO 2176 mukaisesti  |
| Kartiotunkeuma vähintään/enintään/edellytykset       | 265-295/standardin DIN ISO 2137 mukaisesti |
| Korroosionkestävyys/luokka                           | Korroosioluokka 0                          |
| VKA-hitsautumisvoima                                 | 2400 N                                     |
| Säilyvyysaika tuotannosta                            | 60 Kuukautta                               |
| Perusöljy                                            | Mineraaliöljy                              |



Kuva on viitteellinen



| Sisällön paino | Tuotepakkaus | Tuotenumero         | Kappalemäärä |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| 400 g          | Patruuna     | <b>0893 871 1</b>   | 24           |
| 25 kg          | Ämpäri       | <b>0893 871 103</b> | 1            |

### Lisätiedot ja -kuvat

Korkeaa painetta kestävä litium-saippuoitu grafiittirasva EP-lisäaineilla keskiraskaille ja raskaille kuormituksille.



### Ohjeet

Poista pääkappale vivun avulla, jännitä männän varsi ja jousi ja asenna patruuna. Kierrä pää irti, vapauta männän varsi ja rasvapuristin käsivivulla on nyt käyttövalmis.

## Huomautus

Rasva toimitetaan muovipatruunassa! Muovipatruuna parantaa varastointia (estää rasvan vuotamisen korkeassa lämpötilassa). Säilytä patruunoita pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. Noudata ajoneuvon, koneen ja laitteiden valmistajien käyttöohjeita.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

| Kohteeseen liittyvät tuotteet                                                                                                                                                                                    |  | Tuotenumero  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Käsiikäyttöinen rasvapuristin 400 g patruunoille 400 g patruunoille (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) tai 500 cm <sup>3</sup> irtorasvalle                                                                             |  | 0986 00      |
| Easylock-suulakepää rasvapuristimille Rasvapuristimen lukittava hydraulinen suulakepää kaikkiin voitelutöihin ja kunnossapitotöihin ajoneuvojen valmistuksessa, maataloudessa, rakennusalalla ja teollisuudessa. |  | 0986 004 001 |