LED PAR16 6,5W/827 GU10 36D DIM BL

Tärkeimmät kodin valaistustarpeet kattava lamppusarja, jonka kaikki mallit voi himmentää led-himmentimillä. Himmennettävyydestä kertoo hyvin erottuva DIM-symboli. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Varmista sarjan 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus.

Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
Mallistossa G9- ja GU5.3-kantaisia lamppuja.
Mallistossa kohdelamppuja GU10-, E14- ja E27-kannoilla.
Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
Hyvä värintoisto CRI > 80.
Jatkuva tasainen spektri, ei väriväristymiä.
Värilämpötila 2700K, opaali kupu.
Valotehokkuus jopa 90 lm/W.
Ei UV- tai IR-säteilyä.
Eivät sisällä elohopeaa.

Kuputyyppi	kohdekupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LED PAR16 6,5W/827 GU10 36D DIM BL				
4711570	6435200215345	50 x 54 x 50	0.048	AIRAM LED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

Avauskulma (°)	36	Nimellisvirta (max) (mA)	32
Beam angle (°)	36	Nimellisvirta (min) (mA)	32
ETIM-luokka	EC001959	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	7
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0,122	Pituus (mm)	54
Energiatehokkuusluokka	A+	Rungon väri	Valkoinen
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Halkaisija (mm)	50	Tehokerroin	0,7
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri	827
Himmennettävä	Kyllä	Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Jännitetyyppi	AC	Valon väriluokka	Lämmin
Kanta	GU10	Valon värilämpötila (max)	827
Kauko-ohjaus	Ei	Valon värilämpötila (min)	827
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	74
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000	Valovirta (lm)	480
Kotelointiluokka (IP)	Muu	Valovirta (max) (lm)	480
LBS	PAR16	Valovirta (min) (lm)	480
Lampputeho (W)	6,5	Valovoima (cd)	950
Lampputeho (max) (W)	6,5	Väri	Valkoinen
Lampputeho (min) (W)	6,5	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampun muoto	Heijastin	Värilämpötila (K) (numeric)	2700
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas	Värilämpötila (max) (K)	2700
Nimellisjännite (max) (V)	240	Värilämpötila (min) (K)	2700
Nimellisjännite (min) (V)	220		
Nimellisvirta (mA) (numeric)	32		

Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5