



Tuoteryhmä: RK
Tuotekoodi: F35



ASETONI

Asetoni on korkealaatuinen liuotinaine, jolla on hyvät liuotusominaisuudet.

TEKNISET TIEDOT

KULUTUS

Käyttökohteesta riippuen.

OLOMUOTO

Nestemäinen

VÄRI

Väritön

JÄÄTYMISPISTE

-94,7 °C

KIEHUMISPISTE

56 °C

TIHEYS (+20 °C)

0,79 g/cm³

LEIMAHDUSPISTE

30 °C

SYTTYMISLÄMPÖTILA

465 °C

VARASTOINTI JA KULJETUS

Viileässä ja kuivassa, pakkaselta suojattuna. Pakkaus hyvin suljettuna

TUOTEKOKO

375 ml

KÄYTTÖALUE

Asetonia käytetään puhdistamiseen, ohentamiseen ja mitä moninaisimpiin työvaiheisiin. Varmista kuitenkin materiaalin kestävyys etukäteen huomaamattomaan paikkaan.

KÄYTTÖOHJE

Asetonia käytetään rasvan, öljyn ja lakkojen irrottamiseen. Lisäksi asetonilla voi ohentaa lakkoja sekä maaleja ja sillä voi puhdistaa metalleja, kankaita (varo tekkokuitukankaita) jne. Asetoni soveltuu hyvin myös pyörien ketjujen, vaihteistojen, moottorisahojen, ruohonleikkurien, traktorien, koneiden osien, sytytystulppien sekä rasvaisten ja öljyisten pintojen puhdistukseen esimerkiksi ennen maalausta. Käytä puhdistuksessa luonnonkuitusivellintä, jolla pääset helposti joka koloon. Käyttö vain täysin jäähtyneisiin metalliosiin.

Hävittäminen: Vain täysin tyhjä ja tuuletettu pakkaus soveltuu kierrätykseen. Tuotetta ei saa hävittää normaalien kotitalousjätteiden kanssa. Tuotetta ei saa päästää viemäristöön.

Huom! Huolehdi työtilan ilmanvaihdosta. Käytä suojakäsineitä. Jos ilmastointi on puutteellinen käytä hengityssuojainta.