



# BRAKLEEN - JARRUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUSAINE

Viite: 10128



## 1. Yleiskuvaus

Puhdistaa ja poistaa rasvan jarru- ja kytkinosista. Tehokas ja nopea puhdistaja. Ei jätä jäänteitä. Poistaa öljyn, jarrunesteen, rasvan ja pinttyneen lian. Ei sisällä kloorattuja liuotainaineita.



## 2. Ominaisuudet

- Poistaa tehokkaasti jarrunesteen, rasvan, öljyn sekä kovettuneen karstan. Vähentää jarrujen vinkumista ja muuta ääntä.
- Nopea haihtuvuus takaa lyhyen häiriönkeston.
- Ei jätä jäänteitä.
- Turvallinen kaikille metallipinnoille, tahraamaton.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.
- Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.
- Erittäin puhdas CO2 ponneaine mahdollistaa tehoaineen määräksi 95% kokonaistilavuudesta.

## 3. Käyttökohteet

- Erinomainen kaikkien kytkin- ja jarruosien puhdistukseen ja rasvanpoistoon.
- Mekaaniset osat.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



# BRAKLEEN - JARRUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUSAINE

Viite: 10128

## 4. Käyttöohjeet

- Suihkuta runsaasti ja anna valua pois.
- Kuiva huoneenlämmössä.
- Toista käsittely tarpeen vaatiessa.
- Käytä kohdistuspillää varmistaaksesi tarkan kohdistuksen.
- Testaa herkkien materiaalien kestävyys ennen käyttöä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Älä käytä herkkiin sähkölaitteisiin.
- Anna kuivua täysin ennen käyttöönottoa.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Suojaa ja voitele uudelleen jos tarpeellista.
- EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.

## 5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

	Aerosoli	Bulk
Appearance	Neste	ei käytettävissä
Color	väritön	väritön
Odour	sitrus	Ominainen haju
Density	0.716 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)	0.716 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C	- 19 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Evaporation rate	2.8 (eetteri=1)	2.8 (eetteri=1)
Vapor density	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)
Surface tension active product	21 mN/m	ei käytettävissä

## 6. Pakkaus

Aerosoli	12x500 ML
	18x500 ML
	24x500 ML
	24x600 ML



# BRAKLEEN - JARRUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUSAINE

Viite: 10128

---

Bulk	20 L
	200 L
	60 L
	4x5 L

## 7.Huomautukset

Herkkien muovien (kuten polystyreeni ja polykarbonaatti) kestävyys tulee tarkistaa erityisesti silloin kun ne joutuvat mekaanisen tai lämmön aiheuttamaan jännitykseen.

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyt tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC\_RED-BRAKLEEN-20090204

Päiväys 19/03/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

