

Pakoputken asennuspasta

Pehmeä aineoseos pakoputkijärjestelmien holkki- (putken tulppa) ja laippaliitosten nopeaan, helppoon ja kaasutiiviiseen asennukseen.

- Ei tarvitse hitsata
- Pakokaasun lämpö kovettaa aineen
- Lämmönkesto enintään noin 800 °C
- Tiivistää pysyvästi
- Kestää iskuja ja tärinää
- Ei altistu ruosteelle, helppo purkaa osiin



Sisällön paino	140 g
Väri	Tummanharmaa
Kemiallinen perusta	Natriumsilikaatti
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta
Lämmönkestävyys enint.	700 °C
Tiheys/ominaispaino	1,68 kg/dm ³
Tiheys, edellytykset	20 °C:n lämpötilassa

Tuotenumero 0890 100 023

Kappalemäärä: 12

Lisätiedot ja -kuvat

Sopii erinomaisesti pakoputkijärjestelmän osien asennukseen ja vaihtamiseen sekä liitosten tiivistämiseen.

Ohjeet

Poista irtoruoste ja rasva ennen käyttöä. Levitä sitten asennuspastaa liittimiin, kokoa pakoputkijärjestelmän osat ja kiinnitä ne.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.