



## LED OP C35 3,5W/827 E14 BX

Erittäin kattava lamppusarja, josta löytyy vaihtoehto kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Kevyet ja kestävät lamput korvaavat täysin hehku- ja halogeenilamput sekä energiansäästölamput. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Varmista sarjan 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus.



Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.  
Mallistossa G9-, G4- ja GU5.3-kantaisia lamppuja.  
Mallistossa kohdelamppuja GU10-, E14- ja E27-kannoilla.  
Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.  
Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.  
Hyvä värintoisto CRI > 80.  
Jatkuva tasainen spektri, ei värivärinää.  
Värilämpötila 2700K, opaali kupu.  
Valotehokkuus jopa 132 lm/W.  
Ei UV- tai IR-säteilyä.  
Eivät sisällä elohopeaa.

Ohjattavuus Ei himmennettävä  
Kuputyyppi kynttiläkupu

| SÄHKÖNUMERO                       | GTIN1         | P X K X L     | KG    | TUOTESARJA |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|
| <b>LED OP C35 3,5W/827 E14 BX</b> |               |               |       |            |
| 471 1744                          | 6435200242266 | 35 x 102 x 35 | 0.018 | AIRAM LED  |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM)               |          |                                                |                |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------|
| Avauskulma (°)                       | 280      | Nimellisvirta (mA) (numeric)                   | 31             |
| Beam angle (°)                       | 280      | Nimellisvirta (max) (mA)                       | 31             |
| ETIM-luokka                          | EC001959 | Nimellisvirta (min) (mA)                       | 31             |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI)        | 0,126    | Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 4              |
| Energiatohokkuusluokka               | A+       | Pituus (mm)                                    | 102            |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0      | Rungon väri                                    | Valkoinen      |
| Halkaisija (mm)                      | 35       | Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä       | 500000         |
| Hehkulankalamppu                     | Ei       | Tehokerroin                                    | 0,5            |
| Himmennettävä                        | Ei       | Valon väri                                     | 827            |
| Jännitetyyppi                        | AC       | Valon väri EN 12464-1                          | Lämmin <3300 K |
| Kanta                                | E14      | Valon väriluokka                               | Lämmin         |
| Kauko-ohjaus                         | Ei       | Valon värilämpötila (max)                      | 827            |
| Kaukokäyttömahdollisuus              | Ei       | Valon värilämpötila (min)                      | 827            |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 15000    | Valotehokkuus (lm/W)                           | 71             |
| Koteloitiluokka (IP)                 | Muu      | Valovirta (lm)                                 | 250            |
| LBS                                  | muu      | Valovirta (max) (lm)                           | 250            |
| Lampputeho (W)                       | 3,5      | Valovirta (min) (lm)                           | 250            |
| Lampputeho (max) (W)                 | 3,5      | Väri                                           | Valkoinen      |
| Lampputeho (min) (W)                 | 3,5      | Väri ohjattavissa (RGB)                        | Ei             |
| Lampun muoto                         | Kynttilä | Värilämpötila (K) (numeric)                    | 2700           |
| Lasin/kuvun tyyppi                   | Opaali   | Värilämpötila (max) (K)                        | 2700           |
| Nimellisjännite (max) (V)            | 240      |                                                |                |
| Nimellisjännite (min) (V)            | 220      |                                                |                |

|                        |       |                                  |       |
|------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Väriämpötila (min) (K) | 2700  | Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Värintoistoindeksi     | 80-89 |                                  |       |