



LED FG OP A60 4,5W/840 E27 2BX

Airam kampanjaledit myydään kätevässä, useamman kappaleen monipakkauksissa. Lamput ovat hintalaatusuhteeltaan erittäin hyviä ja kuten muillakin Airam ledeillä, on niilläkin kolmen vuoden takuu ostokuittia vastaan.

Ohjattavuus Ei himmennettävä
Kuputyyppi vakiokupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	TUOTESARJA
LED FG OP A60 4,5W/840 E27 2BX			
4713841	6435200260826	60 x 104 x 60	LED KAMPANJA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	360	Nimellisvirta (mA) (numeric)	37
Beam angle (°)	360	Nimellisvirta (max) (mA)	37
ETIM-luokka	EC001959	Nimellisvirta (min) (mA)	37
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,107	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5
Energiatohokkuusluokka	A++	Pituus (mm)	104
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Rungon väri	Valkoinen
Halkaisija (mm)	60	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Hehkulankalamppu	Ei	Tehokerroin	0,5
Himmennettävä	Ei	Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Jännitetyyppi	AC	Valon väri luokka	Neutraali
Kanta	E27	Valon väri lämpötila (max)	840
Kauko-ohjaus	Ei	Valon väri lämpötila (min)	840
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	104
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	12000	Valovirta (lm)	470
Kokonaisharmoninen särö (THD)	170	Valovirta (max) (lm)	470
Kotelointiluokka (IP)	Muu	Valovirta (min) (lm)	470
LBS	A-type	Väri	Valkoinen
Lampputeho (W)	4,5	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (max) (W)	4,5	Väri lämpötila (K) (numeric)	4000
Lampputeho (min) (W)	4,5	Väri lämpötila (max) (K)	4000
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen	Väri lämpötila (min) (K)	4000
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (max) (V)	240	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisjännite (min) (V)	220		