



CAMPUS LED IP20 G23 7,2W MU

Klassinen nivelletty työpöytävalaisin on hyvä valinta toimiston, kotitoimiston tai koululaisen työskentelyvaloksi. Valaisimessa on ergonominen muotoilu: valaisinrunko on liikkuva ja valaistuskulman ja -asennon säätö on helppoa. Nivelletyn valaisinrungon ja varjostimen avulla vähennät häikäisyä ja helpotat työskentelyergonomiaa, kun suuntaat valon sinne missä sitä tarvitaan. Kiinnitä valaisin tukevasti pöytälevyn reunaan ruuvattavalla pöytäkiinnikkeellä. Valonlähteenä on vaihdettava led-lamppu.



Runko metallia/muovia. Värit valkoinen tai musta.
Led-pistokantalamppu G23 7,2 W 670 lm 3000 K sisältyy pakkaukseen. Led-lamppu maks. 7,2 W G23. Lamppusuositus led G23 7,2 W 670 lm 3000 K (Nro. 4713825) tai 4000 K (Nro. 4713827).

Ruuvattava jalkatuki.

Pistotulpaliitäntä, johto 1850 mm, on/off-kytkin kuvussa.

Rakenne	RUNKO METALLIA/MUOVIA, KUPU MUOVIA, HEIJASTIMELLA
Kytkeä	1,85M LIITÄNTÄJOHTO
Asennustapa	PÖYTÄÄN RUUVATTAVA JALKATUKI
Ohjattavuus	Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
CAMPUS LED IP20 G23 7,2W MU				
4107179	6435200267696	333 x 620 x 85	0.564	CAMPUS

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	Kiristin	Jännitetyyppi	AC
ETIM-luokka	EC000302	Järjestelmän teho (W)	7,2
Ei himmennystoimintoa	Kyllä	Korkeus (mm)	620
Energiatohokkuusluokka	A+	Korkeus/syvyys (mm)	620
Himmennys 0-10 V	Ei	Koteloitiluokka (IP)	IP20
Himmennys 1-10 V	Ei	Kotelon materiaali	Alumiini
Himmennys DALI	Ei	Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Himmennys DMX	Ei	Lampputeho (W)	7,2
Himmennys DSI	Ei	Lampunpidin	G23
Himmennys GPRS	Ei	Leveys (mm)	85
Himmennys LineSwitch	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys RF	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei	Pituus (mm)	333
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Rungon väri	Musta
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Sisältää himmentimen	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Sisältää kytkimen	Kyllä
Himmennys potentiometri	Ei	Sisältää lampun	Kyllä
Himmennys toimittajakohdainen	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Sisältää pistorasian	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei	Soveltuu lampputeholle (max) (W)	7,2

Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Suojausluokka	II
Suojuksen väri	musta
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Säädettävä	Kyllä
Säädettävä korkeus	Kyllä
Taivutettava	Kyllä
Tehokerroin	0,7
Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++

Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A+
Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusk	A+
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	30000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	670
Valaisintyyppi	Pöytävalaisin
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonjako	Heijastin
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Väriämpötila (max) (K)	3000
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89

