

# 36V Hiiliharjaton ketjusaha yläkahvalla, 30 cm RY36THCSX30A-0

# RYOBI®

**MAX  
POWER**



**MAX  
POWER**

**BRUSHLESS**

**3  
VUODEN  
TAKUUS**

- Hiiliharjaton moottori tuottaa enemmän tehoa ja nopean 22,5 m/s ketjunopeuden, sekä pidemmän käyntiajan
- Kompaktin ja kevyen rakenteen ansiosta tätä sahaa on helppo liikutella ja se on ihanteellinen vaihteleviin sahausasentoihin
- Ripustusrenkas työkalun kiinnittämiseen, sopii erinomaisesti valjaisiin kiinnittämiseen, ihanteellinen kuljetuksen tai varastoinnin aikana
- Automaattinen ketjunvoitelu pitää ketjun täydellisesti öljyttynä, joten se pysyy terävämpänä pidempään, eikä kuumene sahattaessa
- Työkalulla tapahtuva ketjunkturistys tarkkaan ja tukevaan kiristykseen
- Ergonominen malli, sisältää kokonaan päällystetyn kahvan, joka lisää käyttömukavuutta

Virtalähde	36V
Laipan pituus (cm)	30
Ketjunopeus (m/s)	22.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.52 (RY36B40B)
Tuotenumero	5133006449
Äänen tehotaso (Lwa)(dB(A))	103.3
Öljytankin kapasiteetti (l)	0.1
Akkutyyppi	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine - epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine - mitattu epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (Lpa)(dB(A))	95.3
Akustinen vakiopaine (dB(A))	105
EAN-koodi	4892210239617
Käytettävä katkaisupituus (mm)	290
Ketjun jako (mm)	9.53
Ketjun pikakiristys	Ei
Latausaika (min)	Ei laturia
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Ei
Mitattu akustinen paine (dB(A))	102.6
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tärinätaaso apukahva (m/s <sup>2</sup> )	3.1
Tärinätaaso epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tärinätaaso pääkahva (m/s <sup>2</sup> )	2.2
Teräketjun jako (mm/")	0.375 (3/8)
Teräketjun leveys (mm/")	1.09
Toimitetaan	Laatikko
Vakiovarustus	Laipansuoja ja 76 ml teräketjuöljyä
Virtalähde	36V

\*Rekisteröiminen vaaditaan. Vieraile kotisivuillamme ja lue lisää ehoista.