MASTON

www.maston.fi






VENETERVA




TURVAVARUS-TEET



TEOREETTINEN RIITTOISUUS



VEDÄ YLÖS



VARASTOI 5-30 AS-TEESSA



LAIMENNUS MÄNTY-TURPETIINILLA

Veneterva on puutervaa juoksevampaa tervaa, ohuemman koostumuksen takia se imeytyy paremmin puuhun. Tarkoitettu erityisesti puisten veneiden tervaamiseen. Veneterva soveltuu käsittelemättömien ja aiemmin tervattujen puupintojen käsittelyyn. Huom! Ei sovellu maalatuille tai lakatuille pinnoille. Levitys siveltimellä, sienellä tai nukkaamattomalla liinalla.

Riittoisuus n. 2-9m2/l

Vinkki:

Voidaan sekoittaa Pellavaöljyn tai Maston Havupuutärpätin kanssa. Tällä sekoituksella saadaan aikaan ns. venemiehen seos, tällöin riittoisuus noin 4-7m2/l.

Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Havupuutärpätillä.

Riittoisuus: n. 2-9 m^2/l, riippuen käsiteltävän puun laadusta ja kuivuudesta.

Värisävy: Tummanruskea

Kuivumisaika: Veneterva ei varsinaisesti kuivu, vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa kuivalta. Ylimääräinen, imeytymätön terva tulee poistaa pinnalta esim. nukkaamattomalla liinalla.

Varastointi: Mieluiten viileässä ja kuivassa n +5 - +30 °C lämpötilassa.

Varastointiaika: Avaamaton pakkaus 36kk valmistuspäivästä.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 1l , 4l

MYYNTIERÄ:
1l: 6 kpl
4l: 1 kpl

MASTON Veneterva

Tuotenumero	MASTON Veneterva	Väri	EAN
605621	Veneterva 1L		6412490046958

MASTON Veneterva

Tuotenumero	MASTON Veneterva	Väri	EAN
605624	Veneterva 4L		6412490046965