

**MASTON****AUTOmix**

STH-50 Black, Grey

Kiveniskusuoja



Maston AUTOmix STH-50 suojaa ajoneuvosi kiveniskuille alttiit osat tehokkaasti. Kumimaisen koostumuksensa ansiosta se kestää erinomaisesti kiveniskuja ja suojaa myös ruostumiselta. Lisäksi sillä on ääntä eristävä vaikutus. Maston AUTOmix STH-50 on päällemaalattavissa useimmilla automaaleilla.

Näin onnistut! Puhdista maalattu käsiteltävä pinta huolellisesti. Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Suihkutusetäisyys n. 30 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa. Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen. Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Puhdista suutin käytön jälkeen: käännä purkki ylösalaisin ja paina suutinta, kunnes suuttimesta tulee pelkkää ponneainetta / ilmaa. Tahranoistoon suosittelemme Maston TECmix Thinneriä.

Ponneaine: Propani/Butaani

Huomioitavaa: Ärsyttää silmiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Eristettävä sytytyslähdeistä - Tupakointi kielletty. Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.

Varastointi: Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.

Jätteiden käsittely: Tyhjä pakkaus voidaan hävittää normaalin sekajätteen mukana. Suosittelemme jätteiden lajittelua, kun siihen on mahdollisuus. Mikäli pakkaus sisältää tuotetta tulee pakkaus toimittaa ongelmajätekeräykseen. Lisätietoja ongelmajätteiden oikeasta kierrätyksestä mm: www.ymparisto.fi

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko	Myyntierä:
SHT-50 Black	4150501	500 ml	6 kpl
SHT-50 Grey	4150502	500 ml	6 kpl



Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi