



RUBBER comp®

Joustava pinnoite Helppo poistaa!



MASTON RUBBERcomp®

RUBBERcomp® Synteettinen kumipinnoite

RUBBERcomp® on monikäyttöinen, ilmakuivava erikoiskumipinnoite. Se on helppo levittää kastamalla, pensselillä tai ruiskuttamalla. Se suojaa käsiteltävän pinnan kosteutta, happoja, kulumista ja korroosioita vastaan. RUBBERcomp® pinnoite on antistaattinen, joustava ja muodostaa ei-liukkaan, pitävän kalvon.

RUBBERcomp® pysyy joustavana koko elinikensä eikä halkea tai haurastu edes äärimmäisissä sääolosuhteissa. Pinnoite on testattu ja toimii lämpötiloissa -30°C - +90°C.

LAATU JA OMINAISUUDET

Synteettinen erikoiskumipolymeeriseos
Ruisku- ja aerosoliseos voidaan levittää märkää märeille tai märkää kuivalle
Muodostaa sähköltä suojaavan, säätä ja kulutusta kestävän kerroksen
Pysyy joustavana laajalla lämpötila -alueella
Helppo poistaa vetämällä kumikerros pinnalta
Kiilto: matta ja puolikiiltävä
Haju : liuotin
Väri : katso pakkauksen merkintä

KÄYTTÖKOHTEET JA -EDUT

Metalli: parantunut kulutuskestävyys, korroosiosuoja, värinän vaimennus, meluntorjunta, sähköeristykset
Puu: estää veden tunkeutumisen puuhun ja pinnan halkeamisen.
Lasi: parantaa iskunkestävyyttä ja estää sirpaleiden leviämisen
Tekstiilit ja köydet: suojaa pinnan, estää veden tunkeutumisen, muodostaa homesuojan ja suojaa kulumiselta .
Muovi: muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.
Kumi: muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.
Paperi ja pahvi: Tekee pinnasta säänkestävän ja repäisyn kestävä kerroksen

EU VOC-PITOISUUS: IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 614g / l

KUIVUMINEN

Kuivumisaika: (20°C, 50 % suhteellinen ilmankosteus):
Pölykuiva: 15 minuuttia
Kosketuskuiva: 30 minuuttia
Läpikuiva: 4 tunnin kuluttua
Viileissä lämpötiloissa kuivumisajat voivat olla pidemmät ja ruiskumaalauksessa pinnanlaatu saattaa heiketä.

KÄYTTÖOHJEET :

Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Spray ja ruiskumaalauksessa tarvitaan useita kerroksia riittävän kalvon paksuuden aikaan saamiseksi. Anna edellisen kerroksen kuivua 5 -10 minuuttia maalauskerrosten välillä. Avatun purkin käyttöikää pidennät, kun lisäät pinnalle ohennekerroksen ennen kannen sulkemista. Ohjeet ruiskumaalaukseen: Ohennus painon mukaan 70% RUBBERcomp / 30% ohenne ja tilavuuden mukaan: 76,5% RUBBERcomp / 23,5% ohenne. Paine 2,5-3,0 bar, suuttimen koko 1,4mm

VARASTOINTI:

36 kuukautta (= 10°C - 25 ° C, suhteellinen ilmankosteus max. 60%)

PAKKAUSKOOT

400 ml spray, Thinner 450ml
250 ml, 1 ja 3 L purkki




400 ml spray



191210

Matta musta



193320

Väritön kiiltävä



198030

Sininen puolikiiltävä



191215

Musta puolikiiltävä




193350

Savunharmaa puolikiiltävä



198050

Punainen puolikiiltävä



192220

Valkoinen puolikiiltävä



196170

Neon oranssi puolikiiltävä



199970

Metallinharmaa puolikiiltävä



193310

Väritön matta



196200

Neon vihreä puolikiiltävä



199980

Vannehopea kiiltävä

THINNER



190045

Ohenne 450ml

250 ml



1901210

Matta musta



1903320

Väritön kiiltävä



1908030

Sininen puolikiiltävä



1901215

Musta puolikiiltävä




1903350

Savunharmaa puolikiiltävä



1908050

Punainen puolikiiltävä



1902220

Valkoinen puolikiiltävä



1906170

Neon oranssi puolikiiltävä



1909970

Metallinharmaa puolikiiltävä



1903310

Väritön matta



1906200

Neon vihreä puolikiiltävä



1909980

Vannehopea kiiltävä

1 l



1911210

Matta musta



1913320

Väritön kiiltävä



1918030

Sininen puolikiiltävä



1911215

Musta puolikiiltävä




1913350

Savunharmaa puolikiiltävä



1918050

Punainen puolikiiltävä



1912220

Valkoinen puolikiiltävä




1916170

Neon oranssi puolikiiltävä



1919970

Metallinharmaa puolikiiltävä



1913310

Väritön matta



1916200

Neon vihreä puolikiiltävä



1919980

Vannehopea kiiltävä

3 l



1921210

Matta musta



1923320

Väritön kiiltävä



1928030

Sininen puolikiiltävä



1921215

Musta puolikiiltävä




1923350

Savunharmaa puolikiiltävä



1928050

Punainen puolikiiltävä



1922220

Valkoinen puolikiiltävä



1926170

Neon oranssi puolikiiltävä



1929970

Metallinharmaa puolikiiltävä



1923310

Väritön matta



1926200

Neon vihreä puolikiiltävä



1929980

Vannehopea kiiltävä